



Descripción del producto

MASTER HPI-T Plus

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior transparente

Beneficios

- Alto nivel de seguridad y confort, sostenido durante toda la vida útil
- Costo de mantenimiento mínimo
- Opciones de ahorro en la inversión inicial con el concepto "Plus"

Características

- Lámpara exterior tubular transparente
- Tecnología única de 3 bandas que da como resultado una gran eficacia luminosa, tanto al inicio como durante la larga vida útil
- Reproduce una apariencia de color blanco natural y una buena estabilidad de color

Aplicaciones

- Iluminación deportiva, proyección de edificios y monumentos, iluminación de áreas, por ejemplo, puertos y zonas en construcción; iluminación de marquesinas, por ejemplo, estaciones de servicio, iluminación de horticultura

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de sodio o mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevuala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

MASTER HPI-T Plus

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	E40
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	7500 h
Fallos vida útil hasta 20% (nom.)	11000 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	20000 h
Fallos vida útil hasta 5% (nom.)	5000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color	645
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4500 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	65
Lumen Maintenance 10000 h (Nom)	70 %
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	75 %
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	90 %
Lumen Maintenance 20000 h	60 %
Lumen Maintenance 5000 h (Min)	65 %
Lumen Maintenance 5000 h (Nom)	80 %

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Transparente
Forma de la bombilla	T46

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/	Contenido de mercurio (Hg)
		1000 h	(nom.)
928481300097	HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	272 kWh	36 mg
928481600095	HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	424 kWh	29,5 mg

Mecánicos y de carcasa (1/2)

Order Code	Full Product Name	Corriente de			
		lámpara (EM) (nom.)	Voltage (Max)	Voltage (Min)	Voltage (Nom)
928481300097	HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	2,1 A	138 V	118 V	128 V

Order Code	Full Product Name	Corriente de			
		lámpara (EM) (nom.)	Voltage (Max)	Voltage (Min)	Voltage (Nom)
928481600095	HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	3,4 A	135 V	115 V	125 V

Mecánicos y de carcasa (2/2)

Order Code	Full Product Name	Power (Rated) (Nom)
928481300097	HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	247 W

Order Code	Full Product Name	Power (Rated) (Nom)
928481600095	HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	385 W

Requisitos de diseño de luminaria

Order Code	Full Product Name	Bulb Temperature (Max)
928481300097	HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	550 °C

Order Code	Full Product Name	Bulb Temperature (Max)
928481600095	HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	600 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

MASTER HPI-T Plus

Order Code	Full Product Name	Coordenada	Coordenada	Luminous	Luminous
		X de cromacidad (nom.)	Y de cromacidad (nom.)	Efficacy (rated) (Nom)	Flux (Rated) (Min)
928481300097	HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	365	377	79 lm/W	17550 lm

Order Code	Full Product Name	Coordenada	Coordenada	Luminous	Luminous
		X de cromacidad (nom.)	Y de cromacidad (nom.)	Efficacy (rated) (Nom)	Flux (Rated) (Min)
928481600095	HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	361	372	83 lm/W	30000 lm

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Luminous Flux (Rated) (Nom)
928481300097	HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	19500 lm

Order Code	Full Product Name	Luminous Flux (Rated) (Nom)
928481600095	HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	32000 lm

