



Smartbright Waterproof G3 WT068C

WT068C CW LED18 L600 PSU

La regleta Philips Smartbright Waterproof G3 ofrece un valor excepcional. Es perfecta para instalaciones de iluminación diaria. Disponible en 3 tamaños estándar, posee versiones Estándar y con cableado.

Datos del producto

Información general		Factor de potencia (fracción)		0.9
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)		1
Datos técnicos de la luz		Temperatura		
Flujo luminoso	1.800 lm	Rango de temperatura ambiente	+20 a +45 °C	
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Controles y regulación		
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	110 lm/W	Regulable	No	
Índice de producción de color (IRC)	>80	Interfaz de control	-	
Color de la fuente de luz	865 luz de día fría	Mecánicos y de carcasa		
Tipo de cubierta/lente óptico	-	Material de la carcasa	Policarbonato	
Operativos y eléctricos		Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato	
Voltaje de entrada	220 a 240 V	Color de la carcasa	Blanco y gris	
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Acabado de cubierta/lente óptico	Ópalo	
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Longitud total	598 mm	
Consumo de energía	16,5 W			

Smartbright Waterproof G3 WT068C

Ancho total	69 mm
Altura total	74 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	74 x 69 x 598 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Marca CE	Marca CE

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Full EOC	871016336059199
Nombre del producto del pedido	WT068C CW LED18 L600 PSU
Código del pedido	911401881380
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12
Número de material (12NC)	911401881380
Nombre del producto completo	WT068C CW LED18 L600 PSU
EAN/UPC - Caja	8710163360713



Plano de dimensiones

