



# Smartbright Waterproof G3 WT068C

WT068C NW LED56 L1500 PSU

La regleta Philips Smartbright Waterproof G3 ofrece un valor excepcional. Es perfecta para instalaciones de iluminación diaria. Disponible en 3 tamaños estándar, posee versiones Estándar y con cableado.

## Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de cubierta/lente óptico	-
Interfaz de control	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) 1	
Light source engine type	LED

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Longitud total	1488 mm
Ancho total	69 mm
Altura total	74 mm
Color	Blanco y gris

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [ 1 J]

Información general	
Initial luminous flux (system flux)	5600 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

## Smartbright Waterproof G3 WT068C

Eficacia de la luminaria LED inicial	110 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Potencia de entrada inicial	51 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

### Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

### Datos de producto


Código del producto completo	871016336064599
------------------------------	-----------------

Nombre del producto del pedido	WT068C NW LED56 L1500 PSU
EAN/UPC: producto	8710163360645
Código del pedido	911401881880
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	911401881880
Net Weight (Piece)	0,610 kg



## Plano de dimensiones

WT068C-5ft



Dust/ water protected LED

