



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Para quienes buscan rentabilidad dentro de un presupuesto limitado y formas de reemplazar las lámparas para obtener un mejor efecto y mayor duración de la luz.

Advertencias y seguridad

- OBSERVACIONES: La eficiencia energética general y la distribución de la luz de cualquier instalación que utiliza estas lámparas están determinadas por el diseño de la instalación.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Mecánicos y de carcasa	
Vida útil nominal (nominal)	50000 h	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de alternado	200000X	Potencia (nominal)	14 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de la lámpara (máx.)	65 mA
Código de color	830 [CCT de 3.000 K]	Corriente de la lámpara (mín.)	60 mA
Ángulo de haz (nominal)	160 °	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Flujo luminoso (nominal)	2000 lm	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Designación de color	Blanco (WH)	Factor de potencia (nominal)	0.9
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Voltaje (nominal)	220-240 V
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	142,00 lm/W	Temperatura	
Consistencia de color	<6	T° ambiente (máx.)	45 °C
Índice de reproducción de color (Nom)	83	T° ambiente (mín.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8

T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	55 °C

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Longitud del producto	1200 mm
-----------------------	---------


Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Consumo de energía kWh/1000 h	14 kWh

Datos de producto

Código del producto completo	871869668724600
Nombre del producto del pedido	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC: producto	8718696687246
Código del pedido	929001299208
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	10
Material de SAP	929001299208
Peso neto (pieza)	0,215 kg


Plano de dimensiones



TLED 4ft 14W-36W 2000lm 150D 3000K G13ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Datos fotométricos



General Uniform Lighting
1 x MASTER LEDtube 1200mm 14W 830-865 T8
Page 10


MAS LEDtube HO 14W G13 830 T8





MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Datos fotométricos





Lifetime



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8




MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Lifetime



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

